

# DETECTEURS D'EMISSIONS ET FUMEEES DIESEL

VLT 4588/MK2 et VLT 4590/MK2

## VLT ANALYSEUR DE GAZ

Analyseur de gaz portable pour une utilisation en mode autonome ou intégré dans une ligne d'inspection de véhicule. Evolutif pour la mesure de fumées diesel.

Analyseur de gaz robuste pour une utilisation intensive. Répond aux normes et besoins les plus exigeants d'aujourd'hui et de demain. Cette technologie infrarouge numérique de testeur de gaz permet des analyses rapides de la performance des véhicules et de leur pollution. Conçu comme un analyseur convivial pour les essais réglementaires de véhicule et diagnostic de défauts d'émission des véhicules essence – GPL en GNC.



### Caractéristiques standard :

Conforme aux dernières normes.  
Précision classe 0 selon OIML – certifié CE.  
Usage rapide et facile.  
Essai pour moteurs essence – GPL et GNC.  
6 Affichages clairs LED à 4 chiffres.  
Imprimante thermique intégrée.  
Mesure RPM et de température d'huile.  
Routines étape par étape.  
Prêt à être connecté à cellule fumée diesel.

### Spécifications techniques VLT 4588/MK2 détecteur d'émission:

Modèle VLT 4588 MK2	
Indépendant	: oui, module ligne d'inspection en option
Alimentation élect.	: 230 V -10% + 15%
Puissance max.	: 70 Watt
RPM	: 100 – 7500 1/min.
CO	: 0 - 10 vol. %
CO2	: 0 – 20 vol. %
HC	: 0 – 10.000 ppm
O2	: 0 – 25 vol. %
Lambda	: 0.5 – 4.0
NOx en option	: 0 – 5000 ppm
Poids	: 10 kg
	En option: Capteur de fumée diesel
	Modèle : VLT 4595 MK2
	Opacité : 0 – 99% / 0 - 9.99 M -1
	Sonde de purge : 4,5 mètres Ø 16 mm
	Puissance de chauffe : 330 Watt maximum
	Température chambre : 100 °C



Capteur de fumée diesel standard pour VLT 4590 MK2 en option four VLT 4588 MK2 et VLT 4595 MK2

## VLT DETECTEUR DE FUMEEES DIESEL VLT 4590 MK2

Testeur de fumée Diesel Portable VLT Diesel pour un usage en mode autonome ou intégré dans une ligne de test de véhicules.

VLT vous propose le résultat de son nouveau développement en terme d'analyseur de moteur diesel pour tester les véhicules commerciaux, bus, aussi bien que les voitures et taxis.  
En utilisant la dernière génération de processeur, vous êtes sûr les niveaux d'émission diesel sont mesurés rapidement et avec précision. Nous utilisons les capteurs de fumée en aluminium de 430 mm, réputés pour leur qualité, pour vous permettre une répétabilité de vos mesures en combinaison avec un minimum de maintenance.



### Caractéristiques standard :

Conforme aux dernières normes.  
Certifié CE.  
Facile et rapide d'usage.  
Véhicules particuliers, taxis, aussi bien que véhicules commerciaux et bus.  
6 Affichages clairs LED à 4 chiffres.  
Imprimante thermique intégrée.  
Préchauffage rapide avec zéro automatique  
vérification de calibration hebdomadaire.

### Spécifications techniques VLT 4590/MK2 détecteur de fumées diesel:

Modèle: VLT 4590 MK2	
Indépendant	: oui, module ligne d'inspection en option
Alimentation élect.	: 230 V -10% + 15%
Puissance de chauffe	: 330 Watt maximum
Puissance en standby	: 10 Watt
Opacité	: 0 - 99% / 0 - 9.99 M -1
Sonde de purge	: 4,5 mètres Ø 16 mm
Sonde température huile	: 0 – 150 °C
Température chambre	: 100 °C



Chariot VLT 5921/08 en option



**Van Leeuwen Test Systems B.V.**

Automobile Safety Testing Equipment - Test Lanes  
www.vltest.com, email: sales@vltest.com

Nieuwe Donk 18 • 4879 AC Etten-Leur • The Netherlands  
Tel. +31 (0)76 5029911 • Fax +31 (0)76 5016731

© Van Leeuwen Test Systems B.V.